

# 铸铁手动球阀生产厂家

生成日期: 2025-10-24

手动球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被采用的一种新型阀门，它具有以下优点：1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。2. 结构简单、体积小、重量轻。3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料被使用塑料、密封性好，在真空系统中也已被使用。4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压压力都可应用。球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。手动球阀，就选上海桑派尔，让您满意，欢迎您的来电！铸铁手动球阀生产厂家

手动球阀，标准GB/T21465-2008《阀门术语》中定义为：启闭件(球体)由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀分类：气动球阀，电动球阀，手动球阀的。铸铁手动球阀生产厂家手动球阀的单阀座设计消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。

DY609X水控式雨淋报警阀主要由阀体、开启系统、防复位系统、报警系统、余水泄放系统组成，通过控制阀瓣的上下运动来实现阀门的启闭。通过电动、机械或其他方法进行开启，使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。雨淋报警阀具有三种状态：伺应状态、工作状态、工作状态转为伺应状态。上海桑派尔阀门制造有限公司手动球阀主要特点：三种途径开启阀门：自动电磁阀开启，人工手动近距离开启，远距离火源开启，在发生火灾时确保雨淋阀开启。

不锈钢固定手动球阀二块式和三块式两种阀体结构，中法兰用螺栓连接，密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内，钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体，保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承，减少磨擦，操作省力，小轴底部没有调整片，保证球与密封圈的接处位置。全通径：阀门流量孔径与管线内径一致，以便管线清扫。操作省力：球体由上下轴承支撑，减少摩擦，消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩。密封性能可靠□PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内，金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力，阀门在使用过程中密封面磨损时，在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。手动球阀哪家好？选择上海桑派尔供应商！

手动无滞留球阀和普通球阀的根本区别在于密封圈的设计。无滞留球阀通常指的是卫生级球阀，防止有介质残留死角，无残留无菌球阀。普通球阀的球体和密封圈之间通常带有细小缝隙，介质过流后会有些许的残留。无滞留球阀的阀体内左、右阀盖的端部分别设有使介质无法进入容腔中的填充密封座，该填充密封座内设有与阀芯球面相匹配的半圆形凹槽，在凹槽底部设有与左、右阀盖的介质流道相匹配的流道孔，阀芯置于两个填充密封座的包裹中并与两个填充密封座的凹槽相贴合密封。产品的有益效果是在阀体的容腔中设置两个将容腔空间填满的填充密封座，这样在阀芯旋转时，介质就无法进入阀体的容腔中，从而实现球阀的无滞留，同时，还可有效防止介质与阀体的内壁相接触，避免阀体内部发生锈蚀污染介质，保证球阀的卫生级使用要求。手动

球阀，就选上海桑派尔，用户的信赖之选，有需求可以来电咨询！铸铁手动球阀生产厂家

上海桑派尔致力于提供手动球阀，期待您的光临！铸铁手动球阀生产厂家

隔膜雨淋报警阀由主阀，水力警铃，压力开关，手动球阀，电磁阀，三通球阀，针阀及控制管路等组成。配以开式喷头、水幕喷头、闭式喷头及火灾报警控制系统即可组成相应的水喷灭火系统。具有结构简单、操作容易、安全可靠、安装维护方便等特点。失火时，雨淋阀开启，系统开式喷头一齐自动喷水灭火处火源，而且可以同时自动向整个被保护的面积上喷水，从而防止火灾的蔓延和扩大。适用于易结冰或需重点保护的火灾危险性大的建筑物和场地。铸铁手动球阀生产厂家

上海桑派尔阀门制造有限公司是一家生产型企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家有限责任公司（自然）企业。公司始终坚持客户需求优先的原则，致力于提供高质量的电动阀门，气动阀门，手动阀门，橡胶软接头。上海桑派尔阀门将以真诚的服务、创新的理念、\*\*\*的产品，为彼此赢得全新的未来！